

Technisches Datenblatt 07/13

HD-POSITIV NADELHOLZBEIZE 280-(Farbton)

Bei der **HD-POSITIV NADELHOLZBEIZE** handelt es sich um eine flüssige, wässrige Spritzbeize. Sie wird speziell für die farbige Gestaltung von Nadelhölzern verwendet.

Einsatzbereich:

HD-POSITIV NADELHOLZBEIZE wird ausschließlich für Nadelhölzer (meist Fichte) eingesetzt. Im Gegensatz zu normalen Beizen bildet sich ein positives Beizbild (harte Jahrringe dunkel) aus.

Eigenschaften:

HD-POSITIV NADELHOLZBEIZEN sind untereinander mischbar. Vor dem Verarbeiten der Beize sollte unbedingt ein Beizmuster erstellt werden, da der Farbton von der Auftragsmenge der Beize, der Holzfarbe und Holzstruktur abhängig ist.

Farbtöne sind nach Musterkarte oder Kundenmuster lieferbar

Verarbeitung:

HD-POSITIV NADELHOLZBEIZE vor dem Verarbeiten gut aufrühren. Die Beize wird auf das rohe, geschliffene (Korn 120-150), strukturgebürstetes Holz gespritzt.

HD-POSITIV NADELHOLZBEIZE satt mit der Becherpistole mit 1,7mm Düse und 2-3 bar Spritzdruck auftragen. **HD-POSITIV NADELHOLZBEIZE** kann nach mind. 4 Std. Trocknung mit **HD-CELL**, **HD-CRYL-PUR** oder **HD-AQUA-PUR** ablackiert werden. Um einen besonders gleichmäßigen Effekt zu erzielen, kann die Beize vor dem ablackieren gebürstet werden.

Keine beschleunigte Trocknung!

Kennzeichnung:

Nach Gefahrstoffverordnung hinsichtlich Gesundheitsschädlichkeit nicht kennzeichnungspflichtig. Frei von Formaldehyd, Insektiziden und Schwermetallen.

Lagerung:

Mind. 6 Monate bei Raumtemperatur - unbedingt frostfrei aufbewahren.