

Technisches Datenblatt 02/2009

HD-AQUATOP-SPRITZFÜLLER WEIß 7150-9454

HD-AQUATOP SPRITZFÜLLER ist ein wasserverdünnbarer, selbstvernetzender Einkomponenten Füller auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen.

Anwendung:

HD-AQUATOP SPRITZFÜLLER ist eine umweltfreundliche, nahezu geruchlose, wasserverdünnbare Grundierung zum Lackieren von normal beanspruchten Holzoberflächen im Innenausbau und in der Möbelfertigung. **HD-AQUATOP SPRITZFÜLLER** ist für alle Holzarten verwendbar.

Eigenschaften:

HD-AQUATOP SPRITZFÜLLER ist ein wasserverdünnbarer Einkomponenten-Dispersionslack. Er besitzt eine schnelle Trocknung und zeigt beim grundieren ein geringes Aufräumen der Hölzer. Er zeichnet sich durch gute Schleifbarkeit, Stand und Füllkraft aus. Die Lackfilme besitzen eine gute Haftung und Elastizität. Bei Hölzern mit Holzinhaltstoffen ist eine Probelackierung erforderlich!

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht mit Lösungsmittel in Berührung kommen, da sonst die Dispersion ausflockt. Lack- und Werkstücktemperatur sollten mind. 18°C besitzen. Beim Spritzen Staubmaske tragen und für ausreichende Entlüftung sorgen. Die Applikation erfolgt durch Spritzen mit der Becherpistole, Airless, Airmix und elektrostatisch. Die Arbeitsgeräte müssen nach Gebrauch gründlich mit Wasser durchgespült werden. Angetrocknete Lackreste sind mit Aceton zu entfernen. Arbeitsgeräte vor Wiedergebrauch mit Wasser spülen. Grundierte Flächen sind nach einer Stunde bei Raumtemperatur staubtrocken und nach zwei Stunden schleifbar.

Technische Daten:

Viskosität: D 4-90"

Festkörper: 55%

Kennzeichnung:

Nach Gefahrstoffverordnung hinsichtlich Gesundheitschädlichkeit nicht kennzeichnungspflichtig. Frei von Formaldehyd, Insektiziden und Schwermetallen. Siehe aktuelles EG-Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

HD-AQUATOP SPRITZFÜLLER ist nicht brennbar, jedoch frostempfindlich. Die Lagerzeit beträgt 12 Monate bei Raumtemperatur.