

## AMMONIAKLÖSUNG 25 % 0008-0319

### BESCHREIBUNG

**Produktbeschreibung** Ammoniaklösung kann für unterschiedliche Verfahren und Einsatzzwecke genutzt werden. In der Holzindustrie wird Ammoniakwasser häufig zum Räuchern von Eiche genutzt. Das basische Ammoniak reagiert mit der in der Eiche enthaltene Gerbsäure und bildet nach einer gewissen Zeit den gewünschten Effekt.

**Anwendungsgebiete** -

**Zertifikate, Normen  
& Produkteigenschaften** -

**GISCODE** -

**Farben** farblos

**Produktgruppe** alkalische Lösung / Base

**Technische Daten**  
Viskosität: -  
Topfzeit: -

## VERARBEITUNG



Pinzel -> Immer Rücksprache mit Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter bezüglich der Verarbeitung halten.

Hinweis

Der Räuchereffekt ist abhängig vom Gerbsäureanteil im Holzstamm. Je nach Höhe des Anteils, ist der Räuchereffekt mehr oder weniger ausgeprägt.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Auftragsmenge -

Mischungsverhältnis -

## TROCKNUNG



Je nach Anwendungsgebiet. Vorab immer Rücksprache mit Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter halten.

## UNTERGRUND

Untergrundart Eiche, Nussbaum, Esche, Birke, Kastanie

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.  
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Je nach Holz

## ANWENDUNGSBEISPIEL

-

## BESTELLHINWEISE

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebindegrößen          | 30 l<br>5 l                                                                                                          |
| Mindestabnahme         | -                                                                                                                    |
| Glanzgrad              | -                                                                                                                    |
| Haltbarkeit / Lagerung | Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.<br>Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern. |

|                                 |                                              |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Zusatzprodukte                  | Bezeichnung                                  | Artikelnummer |
|                                 | -                                            | -             |
| Reinigung von<br>Arbeitsgeräten | Wasser (Pinsel mit viel Wasser<br>ausspülen) | -             |

## WEITERE HINWEISE

|         |                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine<br>Raumtemperatur von 20 °C, bei einer<br>relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.   |
|         | Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.                                                                                     |
|         | Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.                                                                                |
|         | Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.                                                                                                   |
|         | Bei der Arbeit mit Ammoniak muss sorgfältig und mit<br>entsprechender Schutzausrüstung lt. Sicherheitsdatenblatt<br>gearbeitet werden. |

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht  
abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Sicherheitsdatenblatt beachten.

---

Sicherheitstechnische  
Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport,  
Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im  
dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt

---