

HD-LUX VAKUMATÖL 1201-0038

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung


Bei HD-LUX VAKUMATÖL 1201-0038 handelt es sich um eine VOC arme Beschichtung mit annähernd 100% Festkörper.

Mit HD-LUX VAKUMATÖL 1201-0038 sind matte, leicht egalisierte Holzoberflächen erzielbar; welche besonders im Leistenbereich ihre Anwendung finden. Die beschichteten Oberflächen sind für Wohnräume und den Arbeitsbereich von Küchen geeignet.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Leisten
- Oberflächen im Innenbereich



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)

DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Orga./Chem. Verbindungen)

DIN 68861-1B (Beständigkeit von Möbeloberflächen)



GISCODE

-

Farben	Verschiedene
Produktgruppe	UV-Vakumat Beschichtung

Technische Daten	Viskosität: ~25 Sek. im DIN 4 Becher
	Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Vakumat

Auftragsmenge	20-50 gr/m ² (je nach gewünschter Deckkraft)
Mischungsverhältnis	-
Verdünnung	Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.

TROCKNUNG



Die Trocknung erfolgt durch Quecksilber

Vor Produktionsbeginn muss die Strahlerleistung so eingestellt werden, damit eine ausreichende Trocknung gewährleistet ist.

UNTERGRUND

Untergrundart	Laubholz, Furnier, MDF, HDF <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120–150 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x HD-LUX VAKUMATÖL 1201-0038 UV-Aushärtung mit Gallium/Quecksilberstrahler
Zwischenschliff	Um die Zwischenhaftung zu verbessern sollte mit Schleifbürste oder Papier Körnung 320 angeschliffen werden.
Decklack	1 x HD-LUX VAKUMATÖL 1201-0038 UV-Aushärtung mit Gallium/Quecksilberstrahler
Tipp	-

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	25 kg
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-Spezial Reiniger für Vakumat	9900-0640

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Bei allen UV-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen und Trocknung prüfen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt