

HD-LUX VAKUMATLACK 1202-Farbton

BESCHREIBUNG


Produktbeschreibung

HD-LUX VAKUMATLACK 1202-Farbton ist ein UV-härtender Vakumatlack mit annähernd 100% Festkörper zur Verarbeitung auf einem Vakumaten. Der Lack enthält zusätzlich sogenannte Photoinitiatoren, die eine Reaktion mit UV-Licht herbeiführen. Mit HD-LUX Vakumatlack sind gut deckende, matte Oberflächen erzielbar, welche besonders im Leistenbereich ihre Anwendung finden.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Leisten
- Oberflächen im Innenbereich



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
- DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Orga./Chem. Verbindungen)
- DIN 68861 (Beständigkeit von Möbelloberflächen)



GISCODE

-

Farben

Verschiedene

Produktgruppe UV-Vakumat Decklack

Technische Daten
Viskosität: ~40 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Vakumat

Auftragsmenge 20-50 gr./m2 (je nach gewünschter Deckkraft)

Mischungsverhältnis -

Verdünnung Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.

TROCKNUNG



Die Trocknung erfolgt durch Quecksilber und Galliumstrahler

Vor Produktionsbeginn muss die Strahlerleistung so eingestellt werden, dass eine ausreichende Trocknung gewährleistet ist.

UNTERGRUND

Untergrundart Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 150–180 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x HD-LUX VAKUMATGRUNDIERUNG 1250-99xx UV-Aushärtung mit Gallium/Quecksilberstrahler
Zwischenschliff	Um die Zwischenhaftung zu verbessern sollte mit Schleifbürste oder Papie Körnung 320 angeschliffen werden.
Decklack	1 x HD-LUX VAKUMATKLACK 1202-Farbson UV-Aushärtung mit Gallium/Quecksilberstrahler
Tipp	-

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	25 kg
Mindestabnahme	- kg
Glanzgrad	Halbmatt
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-Spezial Reiniger für Vakumat	9900-0640

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Bei allen UV-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen und Trocknung prüfen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt