

NATUR UV ÖL 1380-0006

Produktbeschreibung

NATUR UV ÖL 1380-0006 ist ein UV härtendes Öl zum Walzen. Es handelt sich um ein umweltfreundliches, praktisch lösemittelfreies UV Ölachs. Mit **NATUR UV ÖL** sind natürliche Möbel- und Parkettoberflächen mit ausgeprägtem Ölcharakter darstellbar. Besonders hervorzuheben sind der angenehme Griff und die Eigenschaft das Holz in seiner ursprünglichen Schönheit noch aufzuwerten.

Anwendungsbeispiel

Eiche natur

Schliff 280-320

1. Grundieren

1 x 20-25g/m² walzen
NATUR UV ÖL 1380-0006
Vertreiben mittels Pad
Vertreiben mittels Bürsten
Aushärten 3 x HG Lampe 120 Watt / cm²
Glättung mit Korn 320-400

2. Decklackieren

1 x 4-6g/m² walzen
NATUR UV ÖL 1380-0006
Aushärten 3 x HG Lampe 120 Watt / cm²

Hinweise

Wie bei allen UV-Ölen empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Prüfnormen

DIN 68861 – Teil 1 chemische Beständigkeit

GISCODE:Ö10

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Industrielle Verarbeitung erfolgt mit glatter Walze und anschließend vertreiben mit Pad und Bürste. Aushärtung mit HG-Strahler.

Technische Daten

Viskosität:	40 Sek. im DIN 6 Becher
Vorschub:	10-12 m / min
Härtung:	3 UV-HG Strahler 120 W/cm
Auftragsmenge:	20-25 / 4-6 g/m ² je Arbeitsgang

Bestellhinweis

Gebindegrößen

20 l Gebinde

2,5 l Gebinde

10 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig. Vor Lichteinfall schützen.