

HD-LED PERFORMANCE BOOSTER 1800-0010

Produktbeschreibung HD-LED PERFORMANCE BOOSTER ist ein hochwertiges Isocyanat. Er enthält lichtechte Härterkomponenten und ist auch für gebleichte Hölzer geeignet.

Anwendungsgebiete

Bezeichnung	Artikelnummer
HD-LED TITAN SEALER	1850-0003
HD-LED TITAN TOP GLOSS	1808-0010
HD-LED WOOD FINISH <i>ULTRA MATT</i>	1880-0045
HD-LED WOOD FINISH <i>SATIN</i>	1882-0045
HD-LED WOOD FINISH <i>SEMI MATT</i>	1884-0045

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

Für 2K Lösemittelprodukte

Technische Daten

Viskosität: ~11 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge

-

Mischungsverhältnis

HD-LED PERFORMANCE BOOSTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack / Härter ist zu achten.

Verdünnung

-

ANWENDUNGSBEISPIEL

1

HD-LED TITAN SEALER 1850-0003 vorlegen und mit dem HD-LED PERFORMANCE BOOSTER 1800-0010 mischen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	10 l 3 l 1 l	
Mindestabnahme	-	
Glanzgrad	-	
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.	
Zusatzprodukte	Bezeichnung -	Artikelnummer
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-CLEANER	

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %. Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt.