

HD-LED WOOD FINISH SATIN 1882-0045

Produktbeschreibung

HD-LED WOOD FINISH SATIN 1882-0045 ist eine LED-härtende Beschichtung, welche auf industriellen Walzanlagen sowie auf Baustellen vor Ort verarbeitet werden kann. Es handelt sich um eine umweltfreundliche, lösemittelfreie LED Beschichtung. Mit HD-LED WOOD FINISH sind natürliche Möbel- und Parkettoberflächen mit ausgeprägter Öloptik darstellbar. Besonders hervorzuheben sind der angenehme Griff und die Eigenschaft das Holz in seiner ursprünglichen Schönheit noch aufzuwerten.

Anwendungsgebiet



- Parkett
- Treppen
- Holzböden
- Möbeloberflächen

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN 68861-1B (Beständigkeit von Möbeloberflächen)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie

GISCODE

-

Technische Daten

Viskosität: 10 - 12 Sek. im DIN 6 Becher / 20 °C

UNTERGRUND

Untergrundart

Laubhölzer, Massivholz, Dickschicht-Furnier

Vorbereitung

Trockenes Holz (Restfeuchte <12%), frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff

Körnung 120 – 180 anschleifen und abstauben

VERARBEITUNG



Kurzflorwalze zum Versiegeln, Pinsel

Auftragsmenge

5 - 25 g/m²

Baustelle / Vor Ort

Auf der Baustelle den Lack händisch auftragen, mit der Rolle gleichmäßig

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

verteilen und mit einem Pad / einer Bürste einarbeiten

Verdünnung

TROCKNUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt

Aushärtung: 1 x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7 - 10 m/min

ANWENDUNGSBEISPIEL

Aufbau

Primer

1 x 18 - 25 g/m² walzen/auftragen und mit Pad/Bürste vertreiben

Aushärtung 1 x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7 - 10m

Topcoat

1x 5 - 7 g/m² walzen/auftragen und mit Pad/Bürste vertreiben

Aushärtung 1x LED Strahler (395) min. 14 W/cm² V=7 - 10m

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

200 ml

800 ml

2 L

Mindestabnahme

-

Glanzgrad

1882-0045 -> SATIN

Haltbarkeit / Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.

Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte

Bezeichnung

Artikelnummer

HD-LED PERFORMANCE BOOSTER

1800-0010

HD-LED PERFORMANCE THINNER

1899-0005

Reinigung von Arbeitsgeräten

HD-LED PERFORMANCE CLEANER

1899-0007

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Wie bei allen Reaktiv-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Das Produkt muss bei Lagerung und Verarbeitung vor Lichteinfall geschützt werden!

Stets Probebeschichtung durchführen!

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt