

HD-LUX WEISSPASTE 3110-9153

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HD-LUX WEISSPASTE ist eine hochkonzentrierte Pigmentpaste zur Erstellung pigmentierter UV-lacke.

Anwendungsbereich

Bezeichnung
HD-LUX

Artikelnummer (Stammlack)
1xxx-xxxx

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

GISCODE

-

Farben

-Siehe Zusatzprodukte-

Produktgruppe

Farbpasten für HD-LUX Produkte

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Stammlack vorlegen, danach Zugabe der Pasten. Eingefärbten Lack 5 –10 min rühren, bis die Basis und die HD-LUX WEISSPASTE homogenisiert sind.

Auftragsmenge

-

Mischungsverhältnis

Zugabe 0,1 – 20 %

Verdünnung

-

TROCKNUNG



UNTERGRUND

Untergrundart -

Vorbereitung -

Grundschliff -

ANWENDUNGSBEISPIEL

1 Basis vorlegen und mit der 3110-9153 Farbpasten einfärben

2 Den eingefärbten Lack 5 – 10 min. rühren bis es einen homogenen Farbton ergibt.

3 Die Farbtöne nach jedem Ansatz prüfen.

Tipp -

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	10 kg 3 kg / 5 kg je nach Farbpaste
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Vor Gebrauch gut aufrühren.
	Jeden Angesetzten Farbton prüfen.

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
--------------------------------------	---