

HDL MISCHPASTEN 3650-xxxx

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung **HDL-MISCHPASTE WEISS** ist eine konzentrierte Pigmentpaste zur Herstellung pigmentierter Polyurethan- und Nitrocelluloselacken, die Zusatzmenge sollte 20 - 30 % nicht überschreiten, da es sonst zu Trocknungsproblemen kommen kann.

Einsatzbereich

Bezeichnung	Artikelnummer (Stammlack)
HD-PUR COLOR matt	6222-0100
HD-PUR COLOR stumpfmatt	6221-0100
HD-PUR STRUKTURLACK	638x-0000
HD-CRYL SCHICHTLACK	650x-0019
HD-PUR SF COLOR matt	6512-0100
HD-CELL SCHICHTLACK	470x-1300
HD-PUR KUNSTSTOFFLACK	6274-0000
HD-CRYL STAMMLACK	6291-0002
HD-PUR HOCHGLANZLACK	6509-0011
HD-TITAN PUR	6713-0100
NATUR HARTWACHS	811-0001
NATUR HARTWACHSÖL	872-0100
HD-PUR SPEZIAL FÜR HOLZ & METALL	6204-0000

Zertifikate, Normen
& Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

-Siehe Zusatzprodukte-

Produktgruppe

Farbpasten für Lösemittellacke

Technische Daten

Viskosität: 70 sek
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Stammlack vorlegen, danach Zugabe der Pasten. Eingefärbten

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Lack 5 –10 min rühren, bis die Basis und die HDL MISCHPASTEN homogenisiert sind.

Auftragsmenge -

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG



-

ANWENDUNGSBEISPIEL

1 HD-PUR COLOR FARBSTAMMLACK 6222-0100 vorlegen und mit 3650-1320 Farbpaste einfärben

2 Den eingefärbten Lack 5 – 10 min. rühren bis es einen homogenen Farbton ergibt.

3 Die Farbtöne nach jedem Ansatz prüfen.

Tipp -

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	15 kg 10 kg
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HDL OXIDGELB	3650-1316
	HDL OXIDROT	3650-1317
	HDL ECHTROT	3650-1318
	HDL VIOLETT	3650-1321
	HDL ECHTMARRON	3650-1322
	HDL ECHTGELB	3650-1323
	HDL BLAU	3650-1324
	HDL BRILLANTGELB	3650-1325
	HDL GRÜN	3650-1326
	HDL ECHTORANGE	3650-1328
	HDL RUSS-SCHWARZ	3650-1329
	HDL ALUMINIUM	3650-1330

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

HDL OXIDORANGE	3650-1424
HDL BLAUVIOLETT	3650-1441
HDL WEIß (Für NATUR HARTWACHS)	3650-9901

Reinigung von
Arbeitsgeräten

HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG 9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Jeden Angesetzten Farbton prüfen.

Sicherheitstechnische
Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt