

HDW WEIßPASTE 3750-9608

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HDW WEIßPASTE ist eine konzentrierte Pigmentpaste zur Erstellung von pigmentierten Wasserlacken.

Einsatzbereich

Bezeichnung	Artikelnummer (Stammlack)
HD-AQUA RESIT IMPRÄGNIERUNG	7850-0001

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

-Siehe Zusatzprodukte-

Produktgruppe

Farbpasten für Wasserlacke

Technische Daten

Viskosität:	-
Topfzeit:	-

VERARBEITUNG

Stammlack vorlegen, danach Zugabe der Pasten. Eingefärbten Lack 5 – 10 min rühren, bis die Basis und die HDW MISCHPASTEN homogenisiert sind.

Auftragsmenge -

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG



-

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF
Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen.

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

- | | |
|-------------|--|
| 1 | HD-AQUA RESIT IMPRÄGNIERUNG 7850-0001 vorlegen und mit der 3750-9608 Weißpaste einfärben |
| <hr/> | |
| 2 | Den eingefärbten Lack 5 – 10 min. rühren bis es einen homogenen Farbton ergibt. |
| <hr/> | |
| 3 | Die Farbtöne nach jedem Ansatz prüfen. |
| <hr/> | |
| Tipp | - |
| <hr/> | |

BESTELLHINWEISE

- | | |
|-------------------------------|--|
| Gebindegrößen | - |
| Mindestabnahme | - |
| Glanzgrad | - |
| Haltbarkeit / Lagerung | Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern. |

HD-AQUA VERDÜNNUNG
(bei angetrockneten Lackresten)

9700-0005

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Jeden Angesetzten Farbton prüfen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt