

HD-FUGENSPACHTEL Farblos 415-0050

Produktbeschreibung

HD-FUGENSPACHTEL dient als lösemittelhaltiges Bindemittel für Holz- und Korschleifstaub (ideal 80/120er Korn), die wachs- und lackfrei sein müssen. Die angemischte Masse wird zum Schließen von Parkett-, Holz- und Korkfugen verwendet. **HD-FUGENSPACHTEL** hat eine sehr gute Binde- und Klebekraft, schnelle Trocknung. Das Nachsacken in die Fuge ist sehr gering.

Anwendungsbeispiel

Den **HD-FUGENSPACHTEL** mit ca. 15 % Holz- bzw. Korschleifstaub (ideal 80/120er Korn) zu einem homogenen, pastösen und spachtelfähigen Brei vermengen. Größere Mengen können mit Bohrmaschine und Rührer vermischt werden. Anschließend die Masse mit Glattspachtel **satt** in die Fugen einbringen; größere Vertiefungen sollten vorgekittet werden.

Verarbeitung

Technische Daten

Viskosität:	-
Schleifbar nach	30 - 40 min.
Auftragsmenge:	ca. 40 - 120 g / m ² je n. Fugengröße

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

415-0050-10LE

10 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.