

HD-SCHLEIFSTAUB-KITT-LÖSUNG 4150-0050

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Die HD-SCHLEIFSTAUB-KITT-LÖSUNG ist ein lösemittelhaltiges Bindemittel, ideal für Holz- und Korschleifstaub (Korn 80/120), dass wachs- und lackfrei sein muss. Sie eignet sich hervorragend zum Schließen von Parkett-, Holz- und Korkfugen. Mit ihrer starken Binde- und Klebekraft sowie der schnellen Trocknung minimiert sie das Nachsacken in die Fuge.

Anwendungsgebiete

-

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

-

Produktgruppe

1K NC / Lösemittel

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

-

Auftragsmenge 40 - 120 g/m² je Fugengröße

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG

nach 30 - 40 min schleiffähig



UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Die HD-SCHLEIFSTAUB-KITT-LÖSUNG mit ca. 15 % Holz- bzw. Korkschleifstaub (ideal 80/120er Korn) zu einem homogenen, pastösen und spachtelfähigen Brei vermengen. Größere Mengen können mit Bohrmaschine und Rührer vermischt werden. Anschließend die Masse mit Glattspachtel satt in die Fugen einbringen; größere Vertiefungen sollten vorgekittet werden.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 10 l
30 l

Mindestabnahme

Glanzgrad -

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-CELL VERDÜNNUNG	9400-0001 *Empfehlung*

Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000
-------------------------------------	-------------------------	-----------

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt