

HD-CELL SARGLACK Farblos 4904-0001

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-CELL PROFI Farblos wird zum Lackieren von normal beanspruchten Holzoberflächen im Innenausbau eingesetzt.
Er ist besonders für helle Hölzer und helle Oberflächen zu empfehlen.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN 68861 (Beständigkeit von Möbeloberflächen)

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

1K / Lösemittel

Technische Daten

Viskosität: ~40 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 9er / 11er, 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 11er, 60 – 88+0 bar



Becherpistole: Düsengröße 1,6 – 1,8 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge

120 - 140 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

-

Verdünnung

alternativ
alternativ
alternativ

10 – 20 % HD-CELL VERDÜNNUNG 9400-0001 *schnell*
10 – 20 % HD-PUR VERDÜNNUNG STANDARD 9600-0102 *mittel*
10 – 20 % HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG 9600-0103 *langsam*
10 – 20 % HD-PUR VERZÖGERER 9600-0104 *verzögernd*

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken
nach 1 – 2 Std. schleiffähig
nach 5 – 6 Std. stapelfähig
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF <i>Hinweis:</i> Bei Exotenhölzern empfehlen wir eine 2K Lösemittellack
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x grundieren mit HD-CELL PROFI Farblos 4904-0001 Trocknen mind. 1 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x mit HD-CELL PROFI Farblos 4904-0001 bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Hinweis	Bei Feuchträumen und anspruchsvollen Oberflächen empfehlen wir unsere 2K Lösemittellacke.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	30 l 200 l										
Mindestabnahme	30 l										
Glanzgrad	4904-0001 -> glänzend										
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.										
Zusatzprodukte	<table><tr><th>Bezeichnung</th><th>Artikelnummer</th></tr><tr><td>HD-PUR VERDÜNNUNG STANDARD</td><td>9600-0102</td></tr><tr><td>HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG</td><td>9600-0103</td></tr><tr><td>HD-PUR VERZÖGERER</td><td>9600-0104</td></tr><tr><td>HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG</td><td>9111-0000</td></tr></table>	Bezeichnung	Artikelnummer	HD-PUR VERDÜNNUNG STANDARD	9600-0102	HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG	9600-0103	HD-PUR VERZÖGERER	9600-0104	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000
Bezeichnung	Artikelnummer										
HD-PUR VERDÜNNUNG STANDARD	9600-0102										
HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG	9600-0103										
HD-PUR VERZÖGERER	9600-0104										
HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000										
Reinigung von Arbeitsgeräten											

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.
	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
	Vor Gebrauch gut aufrühren.
	Stets Probelaackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
--------------------------------------	---