

HD-PUR HÄRTER 600-0101

Produktbeschreibung

HD-PUR HÄRTER ist ein hochwertiges Isocyanat.
Spezialhärtner für: HD-PUR VERSIEGELUNGSLACK 67x-0101

Einsatzbereich

HD-PUR VERSIEGELUNGSLACK 67x-0101

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.

Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

Prüfnormen



GISCODE:

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.

Verarbeitung

HD-PUR HÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack / Härter ist zu achten.

Technische Daten

Viskosität: 12" DIN 4mm

Bestellhinweis

Bestellnr.:

600-0626-10LK

10 l Gebinde

600-0626-5LK

5 l Gebinde

600-0626-3LK

3 l Gebinde

600-0626-1L

1 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.