

HD-CRYL HÄRTER 600-0621

Produktbeschreibung

HD-CRYL HÄRTER ist ein hochwertiges Isocyanat.

Einsatzbereich

HD-ECO-PUR SCHICHTLACK 643-0001

Verarbeitung

HD-CRYL HÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack / Härter ist zu achten.

Technische Daten

Viskosität: 13" DIN 4mm

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.

Topfzeit beachten.

Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

600-0621-10LK

10 | Gebinde

600-0621-3LK

3 | Gebinde

600-0621-1L

1 | Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.