

HD-CRYL HÄRTER 600-0629

Produktbeschreibung

HD-CRYL HÄRTER ist ein hochwertiges Isocyanat. Er enthält lichtechte Härterkomponenten und ist auch für gebleichte Hölzer geeignet.

Einsatzbereich

Hinweise

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

HD-CRYL HÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack / Härter ist zu achten.

Technische Daten

Viskosität: 15" DIN 4mm
Festkörper: ca. 50,0 %
Dichte: -

Bestellhinweis

Bestellnr.:

600-0629-10LK

10 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.