

HD-PUR TURBOHÄRTER 6000-0008

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HD-PUR TURBOHÄRTER ist ein mit Lösemittel verdünntes hochwertige: Isocyanat

Anwendungsgebiete

Bezeichnung	Artikelnummer
HD-PUR HOCHGLANZLACK	6209-0011
HD-PUR HOCHGLANZ COLOR	6229-xxxx

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben Farblos

Produktgruppe Für 2K Lösemittelprodukte

Technische Daten Viskosität: ~11 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit:

-

VERARBEITUNG

Auftragsmenge -

Mischungsverhältnis HD-PUR TURBOHÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack / Härter ist zu achten.

Verdünnung

-

TROCKNUNG



-

UNTERGRUND

Untergrundart

-

Vorbereitung

-

Grundschliff

-

ANWEDUNGSBEISPIEL

1

HD-PUR HOCHGLANZLACK 6209-0011 vorlegen und mit dem
HD-PUR TURBOHÄRTER 6000-0008 mischen.

2

Der Härter muss gut eingerührt werden.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

10 l

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

3 l
1 l

Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.
Zusatzprodukte	Bezeichnung Artikelnummer -
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG 9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %. Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
---------	--

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt.
----------------------------------	--