

HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HD-PUR / CRYL HÄRTER ist ein hochwertiges Isocyanat. Er enthält lichtechte Härterkomponenten und ist auch für gebleichte Hölzer geeignet.

Anwendungsgebiete

Bezeichnung	Artikelnummer
HD-PUR COLOR	6222-xxxx
HD-NOVO-PUR COLOR	6322-xxxx
HD-CRYL SCHICHTLACK Farblos	620x-0003
HD-CRYL SCHICHTLACK Farblos	620x-0001
HD-SOLO-PUR Farblos	620x-0029
HD-NANO-PUR	620x-0040
HD-PUR BAC PROTEC Farb.	620x-0119
HD-CRYL NATURHOLZEFFEKTACK	6201-0100
HD-CRYL TOP SCHICHTLACK Farb	650x-0004
HD-PUR PLUS SCHICHTLACK	650x-0060
HD-PUR PIGMENTFÜLLER Weiß	6450-9901
HD-PUR PIGMENTFÜLLER Schwarz	6450-9005
HD-CRYL COMPAKT ISOLIERFÜLLE	6450-9907
HD-PUR SPERRGRUND	6131-0000
HD-PUR FÜLLGRUND	6250-0001
HD-CRYL FÜLLGRUND	6250-0014

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

Für 2K Lösemittelprodukte

Technische Daten

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Viskosität: ~11 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge -

Mischungsverhältnis HD-PUR/CRYL HÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack / Härter ist zu achten.

Verdünnung -

TROCKNUNG



-

UNTERGRUND

Untergrundart -

Vorbereitung -

Grundschliff -

ANWEDUNGSBEISPIEL

1 HD-SOLO PUR 620x-0029 vorlegen und mit dem
HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626 mischen.

2

Der Härter muss gut eingerührt werden.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	10 l 3 l 1 l	
Mindestabnahme	-	
Glanzgrad	-	
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.	
Zusatzprodukte	Bezeichnung -	Artikelnummer
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.
	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt.

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht
abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0