

HD-AQUA TOP Naturmatt 710-0001

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP ist ein wasserverdünnbarer, selbstvernetzender Einkomponenten-Schichtlack auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen. Der natürliche Charakter des Holzes bleibt erhalten, sehr schöne Porenzeichnung. Vornehmer Matteffekt mit gedämpfter Anfeuerung. Sehr gute chemische und eine gute mechanische Widerstandsfähigkeit.

Anwendungsbeispiel

Buche natur halbmatt

1. Grundieren

1 x grundieren mit
HD-AQUA TOP Naturmatt 710-0001
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 320,

2. Lackieren

1 ablackieren mit
HD-AQUA TOP Naturmatt 710-0001
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei
Raumtemperatur.

Tipp: HD-AQUA TOP Naturmatt 710-0001 kann zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit mit HD-ADD HYDROVERNETZER 990-0791 Zugabe 2 % vernetzt werden.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

DIN EN 13501 – 1 schwerentflammbar

DIN 4102 B1 schwer entflammbar

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd



Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 - 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Technische Daten

Viskosität: 120 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung: nach 30 - 40 min staubtrocken
nach 2 Std. schleiffähig
Auftragsmenge: 80 - 100 g / m² je Arbeitsgang

Bestellhinweis

Bestellnr.:

710-0001-25KI	25 kg Gebinde
710-0001-10KI	10 kg Gebinde
710-0001-5KI	5 kg Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.