

HD-AQUA TOP DYNALAN TÄFERLACK – MIT UV LICHTSCHUTZ 710-0011 VOC reduziert < 3% NATURMATT FARBLOS

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP DYNALAN TÄFERLACK 710-0011 NATURMATT FARBLOS ist ein farbloser Einkomponenten Grund- u. Überzugslack auf Wasserbasis mit Lichtschutz für den Innenbereich.

Anwendungsbeispiel

Fichte

1. **Grundieren**
1 x 80-100 g/m² grundieren mit
HD-AQUA TOP DYNALAN TÄFERLACK 710-0011
NATURMATT FARBLOS
Trocknen mind. 3-4 Std. bei Raumtemperatur
2. **Zwischenschliff** Korn 280/320
3. **Lackieren**
1 x 80-100 g/m² ablackieren mit
HD-AQUA TOP TÄFERLACK 710-0011
4. **NATURMATT FARBLOS**
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei
Raumtemperatur.

Verarbeitung

Spritzen

Tipp: Wasserlacke nur bei 18-20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65% verarbeiten.

Achtung! FROSTEMPFLINDLICH

Technische Daten

Viskosität:	ca. 100 Sek. im DIN 4 Becher
Staubtrocken nach	ca. 30 min.
Endhärte nach	5 Tagen
Auftragsmenge:	mind. 80-100 g / m ² je Arbeitsgang

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug



Entspricht der VOC-Richtlinie



DIN 68861 – Teil 1 chemische Beständigkeit

GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur lagern.