

HD-AQUA TOP Schichtlack 7100-0040 Farblos Naturmatt

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP ist ein wasserverdünnbarer, selbstvernetzender Einkomponenten-Schichtlack auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen.

Anwendungsbeispiel

Buche Naturmatt

1. Grundieren

1 x grundieren mit HD-AQUA TOP Farblos 7100-0040
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 320

2. Lackieren

1 x ablackieren mit HD-AQUA TOP Farblos 7100-0040
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 - 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Tipp: Wasserlacke nur bei 18 – 20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % verarbeiten.

Achtung! FROSTEMPFLINDLICH

Technische Daten

Viskosität:	100 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken nach 2 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	mind. 100 g / m ² je Arbeitsgang

Bestellhinweis

Bestellnr.:

7100-0040-25KI

25 kg Gebinde

Glanzgrad:
Naturmatt

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.