

HD-AQUA TOP ANTIRUTSCH Farblos 7182-0002

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP ANTIRUTSCH ist einer unserer hochwertigen, wasserverdünnbaren Einkomponenten-Treppenlacke. Dieser umweltfreundliche und nahezu geruchlose Lack eignet sich ideal für die Beschichtung von Holzfußböden und Massivholztreppen und ist für fast alle Holzarten geeignet. Mit seiner herausragenden Antirutsch-Eigenschaft sorgt HD-AQUA TOP ANTIRUTSCH für maximale Sicherheit auf Ihren Treppen.

Anwendungsgebiete



- Treppen
- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)

DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Orga./Chem. Verbindungen)

DIN 68861-1 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Chem. Beanspruchung)

DIN 68861-2 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Abriebbeanspruchung)

DIN 68861-4 (Möbeloberflächen - Verhalten bei Kratzbeanspruchung)

PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)

DIN 51130 (Bestimmung der Rutschhemmung nach ASR A1.5/1; Decopaint (erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG))

GISCODE

W2

Farben

farblos

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Produktgruppe 1K Wasserlack

Technische Daten Viskosität: ~160 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 11er / 13er, 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 13er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge ~130 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

TROCKNUNG



nach 30 - 40 min staubtrocken
nach 2 – 3 Std. schleiffähig
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier, MDF, HDF

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Hinweis: Bei Exotenhölzern empfehlen wir grundsätzlich dies vorab zu prüfen. Wenn nötig empfehlen wir diese mit unserem HD-AQUA PUR FÜLL- U. ISOLIERGRUND 7650-0001 abzusperren.

Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 130 g / m ² spritzen mit HD-AQUA TOP Farblos 710x-0210 Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff	Mit Körnung 280 – 320 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x 130 g / m ² spritzen mit HD-AQUA TOP ANTIRUTSCH 7182-0002 bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur
Tipp	HD-AQUA TOP Farblos kann zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit mit HD-ADD AQUA VERNETZER 9900-0791 Zugabe 2 % vernetzt werden.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	120 kg 25 kg
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	7182-0002 -> Stumpfmatt / Matt
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-AQUA VERDÜNNUNG	9700-0005
	HD-ADD AQUA VERNETZER	9900-0791
Reinigung von Arbeitsgeräten	Wasser (sofort nach gebrauch) -	
	HD-AQUA VERDÜNNUNG (bei angetrockneten Lackresten)	9700-0005

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.
	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
	Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!
	Bei Hölzern mit Holzinhaltsstoffen kann es zu Farbveränderungen kommen.
	Vor Gebrauch gut aufrühren.
	Stets Probelackierung durchführen.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehöriger Sicherheitsdatenblatt