

HD-AQUA TOP SPRITZ & GIEßFÜLLER 750-9912

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP SPRITZ & GIEßFÜLLER ist ein wasserverdünnbarer, selbstvernetzender 1K Füller auf der Basis von Polyurethan und Acrylatdispersionen. Er ist eine umweltfreundliche, nahezu geruchlose, wasserverdünnbare Grundierung zum Lackieren von normal beanspruchten Holzoberflächen im Innenausbau und in der Möbelfertigung.

Anwendungsbeispiel

Buche farbig lackiert

1. Grundieren

1 - 2 x grundieren mit
HD-AQUA TOP SPRITZ & GIEßFÜLLER 750-9912
Trocknen mind. 2 Std bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280/320

2. Lackieren

1 x ablackieren mit
HD-AQUA TOP COLOR 712-9010
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei
Raumtemperatur.

Tipp: HD-AQUA TOP kann zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit mit HD-ADD HYDROVERNETZER 990-0791 Zugabe 2% vernetzt werden.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Gießen mit Gießmaschine

Vorschub: 40-70m/min

Tipp: Wasserlacke nur bei 18 – 20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % verarbeiten.

Achtung! **FROSTEMPFLINDLICH**

Technische Daten

Viskosität:	70 - 90 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung	nach 1 Std. staubtrocken nach 3 Std. schleiffähig
Auftragsmenge	150 - 180 g / m ²

Bestellhinweis

Bestellnr.:

750-9912-30KI
750-9912-5KI

30 kg Gebinde
5 kg Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.