

HD-AQUA PUR HÄRTER 760-0010

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-AQUA PUR HÄRTER ist ein hochwertiges aliphatisches Isocyanat. Es handelt sich um eine lichtechte Härterkomponente für unsere HD-AQUA TOP und HD-AQUA PUR Wasserlacksysteme. Der HD-AQUA-PUR HÄRTER wurde ADR frei entwickelt. Somit kann er wie unsere HD-AQUA-PUR und HD-AQUA TOP problemlos und kostengünstig verschickt werden.

Anwendungsgebiete

HD-AQUA TOP Produkte
HD-AQUA PUR Produkte

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

Härter

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge

-

Mischungsverhältnis

Je nach Anwendung

Verdünnung

-

TROCKNUNG



-

UNTERGRUND

Untergrundart

-

Vorbereitung

-

Grundschliff

-

ANWENDUNGSBEISPIEL

HD-AQUA PUR HÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack/Härter ist zu achten. Langsam bei laufendem Rührer (Quirl) einrühren. Fertige Mischung 5 Minuten stehen entlüften lassen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

10 l
3 l

Mindestabnahme

-

Glanzgrad

-

Haltbarkeit / Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	970-0005	HD-AQUA VERDÜNNUNG

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
	Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
	Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.
	Topfzeit beachten.

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
--	---