

HD-AQUA PUR HÄRTER 7600-0010

BESCHREIBUNG


Produktbeschreibung

HD-AQUA PUR HÄRTER ist ein hochwertiges aliphatisches Isocyanat.
Es handelt sich um eine lichtechte Härterkomponente für unsere HD-AQUA TOP und HD-AQUA PUR Wasserlacksysteme.
Der HD-AQUA-PUR HÄRTER wurde ADR frei entwickelt.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Türen
- Treppen
- Oberflächen im Innenbereich



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



Decopaint (erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG)

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

Härter

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge	-
Mischungsverhältnis	HD-PUR/CRYL HÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack / Härter ist zu achten.
Verdünnung	-

TROCKNUNG



-

UNTERGRUND

Untergrundart	-
Vorbereitung	-
Grundschliff	-

ANWENDUNGSBEISPIEL

HD-AQUA PUR HÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack/Härter ist zu achten. Langsam bei laufendem Rührer (Quirl) einrühren. Fertige Mischung 5 Minuten stehen entlüften lassen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	10 l 3 l 1 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	9600-0005	HD-PUR VERDÜNNUNG

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden. Topfzeit beachten.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt