

## HD-AQUA-PUR FÜLL u. ISOLIERGRUND 7650-0001

### Produktbeschreibung

**HD-AQUA-PUR FÜLL u. ISOLIERGRUND** ist ein rasch trocknendes, zweikomponentiges Wasserlacksystem, mit hervorragenden Isoliereigenschaften. **HD-AQUA-PUR FÜLL u. ISOLIERGRUND** ist eine umweltfreundliche, nahezu geruchlose, wasserverdünnbare Grundierung für Exoten und andere problematische Hölzer

### Anwendungsbeispiel

#### Buche natur halbmatt

##### 1. Grundieren

1 x grundieren mit HD-AQUA-PUR FÜLL u. ISOLIERGRUND Farblos 765-0001  
MV: 10:1 7600-0010  
Trocknen mind. 4 Std. bei Raumtemperatur  
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 320,

##### 2. lackieren

1 x 120 g HD-AQUA PUR 722-0008  
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur.

### Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

### Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie



Rezeptur frei von:  
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



### Verarbeitung

#### Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 2,5 – 3,00 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

**Tipp:** Wasserlacke nur bei 18 – 20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % verarbeiten.

Achtung! **FROSTEMPFLINDLICH**

### Technische Daten

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Viskosität:          | 60-70 Sek. im DIN 4 Becher                           |
| Trocknung:           | nach 60 min staubtrocken<br>nach 4 Std. schleiffähig |
| Auftragsmenge:       | ~ 150 g / m                                          |
| Mischungsverhältnis: | 10:1 760-0010 (ADR FREI)                             |

### Bestellhinweis

#### Bestellnr.:

765-0001-25KI

25 kg Gebinde

#### Glanzgrad:

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur lagern.