

HD-AQUA RESIT IMPRÄGNIERUNG Farblos 7850-0001

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-AQUA RESIT IMPRÄGNIERUNG Farblos ist ein umweltfreundlicher nahezu geruchloser, Imprägnierung zum Beschichten von Nut und Feder | HDF Laminaten. Bei einmaligem Auftrag wird eine sehr gute Wasserresistenz erreicht.

Anwendungsgebiete



- Oberflächen im Innenbereich

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



Decopaint (erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG)

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

1K Wasserlack

Technische Daten

Viskosität: ~25 Sek. im DIN 4 Becher
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Die Applikation erfolgt mit einem Vakumat im Durchlauf oder einem Fasenrad (TransferDisc).

Auftragsmenge 10 - 20 g/m²

Mischungsverhältnis -

TROCKNUNG



Ist abhängig von Auftragsmenge, Temperatur und Anlagenparametern

IR-Lampen, HIR-Lampen oder Heißluftföhn

Eine thermische Trocknung muss direkt nach der Applikation erfolgen um eine ausreichende Haftung zu bekommen.

UNTERGRUND

Untergrundart HDF & MDF

Vorbereitung -

Grundschliff -

ANWENDUNGSBEISPIEL

Vakumatauftrag -
Längskante

Lackradauftrag -
Querkante

Tipp -

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 1000 kg (IBC)

Mindestabnahme 1000 kg

Glanzgrad -

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	HD-AQUA TOP VERDÜNNUNG	9700-0005
	HD-ADD AQUA REINIGER KONZ.	9900-0726

Reinigung von Arbeitsgeräten Wasser (sofort nach gebrauch) -

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt