

HD-AQUA ABZIEHLACK 790-50015

Produktbeschreibung

HD-AQUA ABZIEHLACK ist ein abziehlack ist eine temporäre Schutzbeschichtung für Oberflächen und Spritzkabinen.

Anwendungsbeispiel

Hinweise

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Die Heidelberg Coatings übernimmt keine Haftung für Oberflächen auf denen sich der HD-AQUA ABZIEHLACK nicht mehr restlos abziehen lässt.

Nicht für Kunststoffe und zum Schutz von lackierten Flächen geeignet.

Abziehlacke dürfen nicht länger als 6 Monate als Schutzfilm verwendet werden.

Prüfnormen

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Geeignete Untergründe: Eisenblech, Messing, Kupfer, Glas, Chromnickelstahl, Aluminium

Die Untergründe müssen staubfrei, fettfrei, trocken und blank sein.

Technische Daten

Viskosität:	20 Sek. im DIN 4 Becher
Auftragsmenge:	min. 50 g / m ² je Arbeitsgang
Trocknung:	nach 30 min

Bestellhinweis

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30° C) lagern.