


NATUR 2K ÖLFINISH 850-0025

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR 2K ÖLFINISH ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Für Oberflächen für hohe Beanspruchung und hoher Wasserbeständigkeit im gesamten Treppen-, Möbel- und Innenausbau geeignet. NATUR 2K ÖLFINISH ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. NATUR 2K ÖLFINISH ist für den Handauftrag eingestellt.

Anwendungsbeispiel



- Treppen
- Türen
- Möbel
- Innenausbau



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN 68861-1 (Verhalten bei chemischer Beanspruchung)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie
Nachwachsende Rohstoffe (>80% in der gesamten Formulierung)



GISCODE

Ö 20/DD+

Farben

farblos

Produktgruppe

Öl

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Technische Daten

Viskosität: ~70 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: max. 8 Std. bei 20 °C

VERARBEITUNG

Schwamm / Pad

Auftragsmenge

-

Mischungsverhältnis

20 % 800-0600 NATUR HÄRTER

Verdünnung

-

TROCKNUNG

Nach 24 – 36 Std. Trocknung mit guter Durchlüftung kann die Oberfläche vorsichtig benutzt werden.
Die Endfestigkeit ist nach 5 - 7 Tagen gegeben.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Nadelholz, Laubholz, Furnier,

Vorbereitung

Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff

Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Auftrag	1 x NATUR 2K ÖLFINISH 850-0025 mit einem Schwamm gleichmäßig dünn auftragen und in die Poren einmassieren.
Hinweis	Material dünn auftragen und Überschuss in Faserrichtung abtragen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	20 l 2,5 l 1 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	850-0025 -> Naturmatt
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.
Zusatzprodukte	Bezeichnung Artikelnummer - -
Reinigung von Arbeitsgeräten	SPEZIALVERDÜNNUNG 980-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Mit NATUR 2K ÖLFINISH verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen oder Walzmaschinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte. Die Spritzkabinen müssen nach Verwendung von oxidativ trocknenden Ölen grundsätzlich mit Wasser ausgespritzt werden um.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt