

NATUR PARKETTÖL 8500-0023

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR PARKETTÖL ist eine hochviskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten mit Zusatz von bleifreien Trockenstoffen aufgebaut. Es bildet einen strapazierfähigen, griffigen Schutzfilm, der tief ins Holz eindringt und die Holzmaserung gut anfeuert. Das farblose Öl ist für offene und halbgeschlossene Porenbeschichtung und für fast alle Holzarten geeignet. Es wird für hochwertige Leisten, Parkett und andere Holzgegenstände verwendet.

Anwendungsgebiet



-Möbel
-Innenausbau

Zertifikate, Normen

& Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN EN 71-9-11 (Sicherheit von Spielzeug – Weichmacher)
DIN 68861-1 (Beständigkeit von Möbelloberflächen)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

Öl

Technische Daten

Viskosität: ~35 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Glatte Hartgummiwalze



Pinsel

Auftragsmenge	10 - 25 g/m ² je Auftrag
Mischungsverhältnis	-
Verdünnung alternativ	10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0003 10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0011 *verzögernd*

TROCKNUNG



Trocknung über Nacht bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier,
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Ölen 1 Schicht	1 x 25 g / m ² NATUR PARKETTÖL 8500-0023 mit einer Moosgummiwalze
----------------	---

Ölen 2 Schicht	1 x 20 g / m ² NATUR PARKETTÖL 8500-0023 mit einer Moosgummiwalze
----------------	--

Hinweis	Bei grobporigen Hölzern die Grundierung nach dem Auftragen mit einem Pad einmassieren.
---------	--

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	20 l
Mindestabnahme	100 l
Glanzgrad	8500-0023 -> glänzend
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	NATUR VERDÜNNUNG	9800-0003
	NATUR VERDÜNNUNG	9800-0011
Reinigung von Arbeitsgeräten	SPEZIALVERDÜNNUNG	9800-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Mit NATUR HARTÖL verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen oder Walzmaschinen die mit
---------	---

nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische
Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt