

NATUR HARTWACHSÖL 872-0100

Produktbeschreibung

NATUR HARTWACHSÖL ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. Für Oberflächen im gesamten Parkett-, Treppen-, Möbel- und Innenausbau geeignet. **NATUR HARTWACHSÖL** ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. **NATUR HARTWACHSÖL** ist für die Handapplikation sowie für die industrielle Walzapplikation geeignet.

Anwendungsbeispiel

Europ. Eiche

2 x Handauftrag mit **NATUR HARTWACHSÖL 872-0100**
Auftragsmenge mit je ca. 25 - 40 g / m²

Verarbeitung

NATUR HARTWACHSÖL ist gebrauchsfertig eingestellt. Rohe Holzflächen werden mit **NATUR HARTWACHSÖL** grundiert.

Die Applikation erfolgt durch Walzen, Rollen-, Pinsel- oder Ballenauftrag. Die übliche Auftragsmenge liegt bei ca. 25 - 40 g / m² pro Auftrag.

Nach einer ausreichenden Trocknung, 5 - 8 Stunden, kann **NATUR HARTWACHSÖL** ein zweites Mal aufgetragen werden.

Die Grundierung kann mit Korn 320 oder Schleifpad geglättet werden.

NATUR VERDÜNNUNG 980-0003 Zugabe 5 – 10 %

NATUR VERZÖGERER 980-0011 Zugabe 5 – 10 %

Technische Daten

Hinweise

Mit **NATUR HARTWACHSÖL** verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN EN 71 – 9 - 11 Organisch
Verbindungen

DIN 53160 - 1 Speichel-, Schweiß- und
Fettechtheit

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

DIN 51130 – Bestimmung zur
Rutschhemmung

Entspricht der VOC-Richtlinie

PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01
PAK

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),
polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB
+ PCT), Pentachlorphenol (PCP) und
Formaldehyd.

Lebensmittelecht geprüft nach LFGB § 31

Bestellhinweis

Bestellnr.:

872-0100-20LE	20 l Gebinde
872-0100-2,5LE	2,5 l Gebinde
872-0100-1LK	1 l Gebinde

NATUR HARTWACHSÖL ist auch in aktuellen Trendfarbtönen unter der Produktbezeichnung **NATUR HARTWACHSÖL COLOR 872-Farbtön** (siehe Produktmappe **NATUR ÖLE UND WACHSE**) erhältlich.

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.