

HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG 911-0000

Produktbeschreibung

HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG wird zum Reinigen von Arbeitsgeräten eingesetzt.
(ACHTUNG! Bei der Verarbeitung Sicherheitsschutzausrüstung, Handschuhe, Schutzbrille etc. tragen.)

Anwendungsbeispiel

Hinweise

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.
SDB beachten.

Prüfnormen

GISCODE:
Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG nach der Verarbeitung restlos verdunsten lassen.

Technische Daten

Viskosität: -
Festkörper: -
Dichte: -

Bestellhinweis

Bestellnr.:
911-0000-30LK 30 l Gebinde

Lagerung:
Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.