

HD-PUR VERDÜNNUNG Standard 960-0102

Produktbeschreibung

HD-PUR VERDÜNNUNG Standard ist eine Mischung verschiedener rasch trocknender Lösungsmittel.

Anwendungsbeispiel

Hinweise

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.
SDB beachten.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

HD-PUR VERDÜNNUNG Standard wird bis zu ca. 5 – 10 % zu unseren **HD-PUR-** und **HD-CRYL-Produkten** zugegeben. Auf eine gute Untermischung ist zu achten.

Technische Daten

Viskosität: -
Festkörper: -
Dichte: -

Bestellhinweis

Bestellnr.:

960-0102-30LH
960-0102-5LX6

30 l Gebinde
5LX6 VPE

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.