

## HD-PUR VERDÜNNUNG 9600-0102

### BESCHREIBUNG

#### Produktbeschreibung

HD-PUR VERDÜNNUNG Standard ist eine Mischung verschiedener rasch trocknender Lösungsmittel. HD-PUR VERDÜNNUNG Standard wird zum Verdünnen von HD-PUR / HD-CRYL / HD-CELL eingesetzt. Die Viskosität der verdünnten Lacke sinkt, die Lösungsmittelabgabe wird verkürzt.

#### Anwendungsgebiete

HD-PUR Produkte  
HD-CELL Produkte  
HD-CRYL Produkte

#### Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

#### GISCODE

-

#### Farben

farblos

#### Produktgruppe

Verdünnung

#### Technische Daten

Viskosität: -  
Topfzeit: -

## VERARBEITUNG

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Auftragsmenge</b>       | -               |
| <b>Mischungsverhältnis</b> | Zugabe 5 – 20 % |
| <b>Verdünnung</b>          | -               |

## TROCKNUNG



## UNTERGRUND

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Untergrundart</b> | - |
| <b>Vorbereitung</b>  | - |
| <b>Grundschliff</b>  | - |

## ANWENDUNGSBEISPIEL

HD-PUR VERDÜNNUNG wird bis zu ca. 5-20% zu unseren HD-PUR und HD-CRYL Produkten zugegeben. Auf eine gute Untermischung ist zu achten.

## BESTELLHINWEISE

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebindegrößen</b>          | 1000 l<br>200 l<br>30 l                                                                                              |
| <b>Mindestabnahme</b>         | -                                                                                                                    |
| <b>Glanzgrad</b>              | -                                                                                                                    |
| <b>Haltbarkeit / Lagerung</b> | Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.<br>Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern. |

|                                         |             |               |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Zusatzprodukte</b>                   | Bezeichnung | Artikelnummer |
|                                         | -           | -             |
| <b>Reinigung von<br/>Arbeitsgeräten</b> | -           | -             |

## WEITERE HINWEISE

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis</b> | Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.      |
|                | Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. |
|                | Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.                    |

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicherheitstechnische<br/>Angaben</b> | Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|