

HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG 9600-0103

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG ist eine Mischung verschiedener rasch trocknender Lösungsmittel zum Verdünnen. Die Viskosität der verdünnten Lacke sinkt, die Lösungsmittelabgabe wird verkürzt und der Verlauf der verzögerten Lacke bessert sich.

Anwendungsgebiete

HD-PUR Produkte
HD-CELL Produkte
HD-CRYL Produkte

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

Verdünnung

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge	-
Mischungsverhältnis	Zugabe 5 – 20 %
Verdünnung	-

TROCKNUNG



-

UNTERGRUND

Untergrundart	-
Vorbereitung	-
Grundschliff	-

ANWENDUNGSBEISPIEL

HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG wird bis zu ca. 5-20% zu unseren HD-PUR und HD-CRYL Produkten zugegeben. Auf eine gute Untermischung ist zu achten.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	1000 l 200 l 30 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	-	-

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
	Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
	Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
--	---