

## HD-ADD REAKTIONSBESCHLEUNIGER 990-0603

### BESCHREIBUNG

**Produktbeschreibung** HD-ADD REAKTIONSBESCHLEUNIGER ist ein hochwertiges Additiv, dass die Trocknung unserer HD-PUR & HD-CRYL Produkte deutlich beschleunigt.

**Anwendungsgebiete**  
HD-PUR Produkte  
HD-CRYL Produkte

**Zertifikate, Normen  
& Produkteigenschaften**

-

**GISCODE**

-

**Farben** Farblos

**Produktgruppe** Additiv für HD-PUR und HD-CRYL

**Technische Daten**

Viskosität: -  
Topfzeit: -

### VERARBEITUNG

**Auftragsmenge** -

**Mischungsverhältnis** Zugabe 0,1 – 0,5 %

**Verdünnung** -

## TROCKNUNG



## UNTERGRUND

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Untergrundart</b> | - |
| <b>Vorbereitung</b>  | - |
| <b>Grundschliff</b>  | - |

## ANWENDUNGSBEISPIEL

HD-ADD REAKTIONSBESCHLEUNIGER, Zugabe 0,1 - 0,5 % langsam unterlaufend rühren 15 – 20 min. einrühren. Die fertige Mischung 5 Minuten stehen/entlüften lassen.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis 1</b> | Durch die Zugabe von unserem HD-ADD REAKTIONSBESCHLEUNIGER wird auch die Topfzeit deutlich verkürzt, das Produkt muss nach der Zugabe zügig verarbeitet werden.                                                                                           |
| <b>Hinweis 2</b> | Durch eine zu hohe Zugabe und zu hoher Außentemperatur kann die Trocknung so stark beschleunigt werden, dass der Lack nicht restlos entlüftet und es zu Bläschen und nachträglichen Ausdünstungen führen kann. Dies muss vorab vom Kunden geprüft werden. |

## BESTELLHINWEISE

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebindegrößen</b>          | 10 l<br>5 l<br>1 l                                                                                                  |
| <b>Mindestabnahme</b>         | -                                                                                                                   |
| <b>Glanzgrad</b>              | -                                                                                                                   |
| <b>Haltbarkeit / Lagerung</b> | Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.<br>Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern. |

|                                         |             |               |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Zusatzprodukte</b>                   | Bezeichnung | Artikelnummer |
|                                         | -           | -             |
| <b>Reinigung von<br/>Arbeitsgeräten</b> | -           | -             |

## WEITERE HINWEISE

|                                          |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis</b>                           | Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.<br><br>Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.<br><br>Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden. |
| <b>Sicherheitstechnische<br/>Angaben</b> | Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt                 |