

HD-ADD LM ANTIKRATER 990-0604

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HD-ADD LM ANTIKRATER ist ein hoch konzentriertes Additiv der neusten Technologie zur Beseitigung von Kratern und Oberflächenstörungen.

Anwendungsgebiete

- HD-PUR Produkte
- HD-CRYL Produkte

Zertifikate, Normen
& Produkteigenschaften

GISCODE -

Farben farblos

Produktgruppe Additiv / Zusatz

Technische Daten

Viskosität: -

Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge	-
Mischungsverhältnis	Zugabe 0,5 - 1 % (unter Rühren zugeben)
Verdünnung	-

TROCKNUNG



-

UNTERGRUND

Untergrundart	-
Vorbereitung	-
Grundschliff	-

ANWENDUNGSBEISPIEL

HD-ADD LM ANTIKRATER wird bis zu ca. 1% zu unseren HD-PUR und HD-CRYL Produkten zugegeben. Die Zugabe muss unterrühren erfolgen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	10 l 5 l 1 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	-	-

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehöriger Sicherheitsdatenblatt