

HD-ADD LICHTSCHUTZLÖSUNG 990-0605

Produktbeschreibung

HD-ADD LICHTSCHUTZLÖSUNG ist ein hochwertiges Additiv um die Lichtbeständigkeit zu verbessern.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.

Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

HD-ADD LICHTSCHUTZLÖSUNG wird mit 2-3% in unsere HD-PUR Lacke unter Rühren zugegeben

Bestellhinweis

Bestellnr.:

9900-0605-10LK

10 l Gebinde

9900-0605-5LK

5 l Gebinde

9900-0605-1LK

1 l Gebinde

Technische Daten

Viskosität: - DIN 4mm
Festkörper: ca. -
Dichte: ca. - g / cm³

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.