

HD-ADD GLASZUSATZ 990-0629

Produktbeschreibung

HD-ADD GLASZUSATZ ist ein spezielles Additiv zum Herstellen von Glaslacken.

Anwendungsbeispiel

HD-ADD GLASZUSATZ kann als Haftzusatz (Zugabe 5 %) für die Buntlacke HD-PUR COLOR 612-xxxx verwendet werden. Bei Lackierungen im Feuchtraumbereich z. B. Bad, Küche, etc. empfehlen wir zusätzlich den Einsatz von HD-GLASPRIMER 990-0627.

Verarbeitung

Die zu lackierenden Glasflächen müssen absolut sauber und frei von Fetten oder ähnlichen Rückständen und Staub sein. (Spezialreiniger 922-0000 verwenden)

Besonders Fingerabdrücke oder Siliconschlieren können die Haftung negativ beeinflussen.

Technische Daten

Viskosität: -
Trocknung: -
Auftragsmenge: -

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

Bestellhinweis

Bestellnr.:

990-0629-3LK

990-0629-1L

3 l Gebinde

1 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.