

HD-ADD GLASZUSATZ 9900-0629

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung HD-ADD GLASZUSATZ kann wird unseren HD-PUR COLOR Produkten hinzugegebene, um eine Haftung auf Glas zu erhalten.

Anwendungsgebiete HD-PUR COLOR 6222-xxxx
HD-PUR COLOR 612-xxxx

Zertifikate, Normen
& Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

Additiv / Zusatz

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge -

Mischungsverhältnis Zugabe 5 % vor der Verarbeitung unter rühren zugeben

Verdünnung -

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

TROCKNUNG



-

UNTERGRUND

Untergrundart -

Vorbereitung -

Grundschliff -

ANWENDUNGSBEISPIEL

HD-ADD GLASZUSATZ kann als Haftzusatz (Zugabe 5 %) für die Buntlacke HD-PUR COLOR 6222-xxxx verwendet werden. Bei Lackierungen im Feuchtraumbereich z. B. Bad, Küche, etc. empfehlen wir zusätzlich den Einsatz von HD-GLASPRIMER 9900-0627.

Hinweis 1

Die zu lackierenden Glasflächen müssen absolut sauber und frei von Fetten oder ähnlichen Rückständen und Staub sein. (Spezialreiniger 9221-0000 verwenden)
Besonders Fingerabdrücke oder Siliconschlieren können die Haftung negativ beeinflussen.

Hinweis 2

Die Haftung kann je nach Beschaffenheit des Untergrundes beeinflusst werden, diesbezüglich stehts die Haftung prüfen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	10 l 5 l 1 l
---------------	--------------------

Mindestabnahme	-
----------------	---

Glanzgrad	-
-----------	---

Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.
------------------------	---

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-

Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000
---------------------------------	-------------------------	-----------

WEITERE HINWEISE

Hinweis	Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.
---------	---

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehöriger Sicherheitsdatenblatt
----------------------------------	---

