

NATUR REFINISH ÖL 9900-0809

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR REFINISH ÖL für geölte Parkett- und Möbeloberflächen wird zum Auffrischen von geölten und gewachsen Flächen verwendet.

Für die Erstpfl ege und Unterhaltungspfl ege. Nach der Fußbodenverlegung, allen losen Staub und Schmutz entfernen und mit unserem Pfl egeöl regelmäßig nachpfl egen.

Anwendungsgebiet

-NATUR HARTWACHS
-NATUR HARTWACHSÖL
-NATUR HARTWACHS THIX

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

Pfl egeprodukt

Technische Daten

Viskosität:

~15 Sek. im DIN 4 Becher

Topfzeit:

-

VERARBEITUNG



Padden / Poliermaschine



Poliertuch

Auftragsmenge -

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG



Trocknung über Nacht bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart -

Vorbereitung -

Grundschliff -

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

ANWENDUNGSBEISPIEL

Pflege

Bei starker Verschmutzung die Oberfläche mit PROLiGNUM **NATUR HOLZBODENSEIFE 9900-0810** reinigen.

1x NATUR REFINISH 9900-0809 auftragen, nachdem der Untergrund gereinigt, trocken und staubfrei ist. Der Auftrag erfolgt je nach Flächengröße mit Poliertuch, Stiel- und Handpad oder Einscheiben-Poliermaschine.

Pflegeöl auf die zu pflegende Fläche auftragen und dann mit Tuch dünn polierend verteilen. Bei Bedarf mit weißem Pad schlieren frei vertreiben. Überschüssiges Material ist zu entfernen. Bei großen Räumen oder im Objektbereich empfiehlt sich der Einsatz einer Poliermaschine. Ca. 6 -10 Stunden bei guter, diagonalen Lüftung trocknen lassen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen VPE 6 x 0,75 l

Mindestabnahme VPE 6 x 0,75 l

Glanzgrad - -

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 9 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	SPEZIALVERDÜNNUNG	9800-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt