

HD-PFLEGEMITTEL FÜR GEÖLTE OBERFLÄCHEN 9900-0958

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Das HD-PFLEGEMITTEL eignet sich hervorragend zur Auffrischung und Pflege von Oberflächen, die mit unserem NATUR HARTWACHS beschichtet sind. Es pflegt tiefenwirksam, schützt zuverlässig und verlängert dadurch die Lebensdauer Ihrer Oberflächen. Ideal für die Erhaltung der natürlichen Schönheit und Widerstandsfähigkeit Ihrer beschichteten Oberflächen.

Anwendungsgebiete

- NATUR HARTWACHS
- NATUR HARTWACHSÖL
- NATUR HARTWACHS THIX

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

Pflegemittel

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge	-
Mischungsverhältnis	-
Verdünnung	-

TROCKNUNG



nach 60 min Staubtrocken
nach 6 - 12 Std. wieder benutzbar (je nach Raumtemperatur und Auftragsmenge)

UNTERGRUND

Untergrundart	-
Vorbereitung	Vor dem Pflegen muss die Fläche staub- und fettfrei sein
Grundschliff	-

ANWENDUNGSBEISPIEL

Pflege	HD-PFLEGEMITTEL mit einem weichen und flusenfreien Tuch einreiben. Danach den Überschuss mit einem flussenenfreien Tuch oder Pad abnehmen.
Häufigkeit	Je nach Benutzung und Abnutzung der Oberfläche empfehlen wir dies in 1-3 Monats Rhythmus durchzuführen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	1 L 6 x 1 L
---------------	----------------

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	-	-

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Mit HD-PFLEGEMITTEL verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen oder Walzmaschinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden.
Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte. Die Spritzkabinen müssen nach Verwendung von oxidativ trocknenden Ölen grundsätzlich mit Wasser ausgespritzt werden um.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.

Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
----------------------------------	---