

HD-SPEZIAL 1K-METALLHAFTGRUND Weiß

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

HD-SPEZIAL 1K-METALLHAFTGRUND Weiß ist ein Haftprimer, der speziell für die Haftung auf verschiedenen Metallen wie Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, Kupfer und Messing entwickelt wurde. Er bietet eine gute Überlackierbarkeit mit den meisten Lackmaterialien. Dies trägt dazu bei, eine gleichmäßige und haltbare Lackierung auf den behandelten Oberflächen zu erzielen.

Anwendungsgebiete



- Möbel
- Türen
- Oberflächen im Innenbereich
- Metall Oberflächen (siehe Punkt „Untergrund“)



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

Weiß

Produktgruppe

1K Lösemittel

Technische Daten

Viskosität: ~65 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengrößen 12er / 14 er, 90 - 110 bar



Airmix: Düsengrößen 11 er / 13 er, 60 - 80 bar, ZL 0,8 - 1,5 bar



Becherpistole: Düsengröße 2,0 - 2,5 mm, 3,0 - 3,5 bar

Auftragsmenge

~80 - 100 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

-

Verdünnung

Ohne Verdünnung zu verarbeiten

TROCKNUNG



nach 15 - 30 min staubtrocken
nach 1 – 1,5 Std. überlackierbar

UNTERGRUND

Untergrundart

Eisen, Aluminium, Kupfer,

Hinweis Metall: Es muss grundsätzlich eine Probelackierung durchgeführt werde.

Vorbereitung

Das Metall muss frei von Fett, Silikonen und Ölen sein.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Entfetten mit ACETON 0008-0003 bei schweren Verschmutzungen
empfehlen wir HD-SPEZIAL KALTENTFETTER 9900-0013

Grundschliff

Metall/Kunststoff je nach Möglichkeit leicht anschleifen, dies
unterstützt die spätere Haftung.

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundlack

1 x mit HD-SPEZIAL 1K-METALLGRUND 9900-9153
Ablüften 1 Std. bei Raumtemperatur

Decklack

1 x mit HD-PUR SPEZIAL COLOR 6204-xxxx
+MV 5:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 6000-0626
+10 % Verdünnen mit HD-PUR VERDÜNNUNG 9600-0103
bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

5 kg

Mindestabnahme

5 kg

Glanzgrad

-

Haltbarkeit / Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG	9111-0000

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelaackierung durchführen.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt